Översikt belysningsortiment ETLED

Benämning	ISO MW	ISO BS	Deep NT MW	Deep MW	360 NT MW	360 MW	Hidden MW	Hidden BS
Produktbild								
Färgtemperatur	2700K/3000K	2700K/3000K	2800-2000K	2700K/3000K	2800-2000K	2700K/3000K	2700K/3000K	2700K/3000K
Ytbehandling	Mattvit	Borstat stål	Mattvit	Mattvit	Mattvit	Mattvit	Mattvit	Borstat stål
E-nummer	74 649 27/-29	74 649 28/-30	74 649 33	74 662 25/-27	74 649 31	74 676 09/-18	74 646 10/-647 85	74 646 11/-647 86
Effekt LED-modul	5,2W	5,2W	7,0W	5,2W	7,0W	5,2W	3,2W	3,2W
Systemeffekt	6,5W	6,5W	8,6W	6,5W	8,6W	6,5W	n/a	n/a
Framspänning	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	9V	9V
Driftström	350mA	350mA	200mA	350mA	200mA	350mA	350mA	350mA
Ljusflöde	440/520 lm	440/520 lm	500 lm	400/450 lm	500 lm	420/500 lm	240/250 lm	240/250 lm
Montera mot isolering	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Kapslingsklass armatur/driver	IP44/IP20	IP44/IP20	IP54/IP20	IP54/IP20	IP54/IP20	IP54/IP20	IP44/-	IP44/-
Utomhusmontage	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Färgåtergivning	Ra 93	Ra 93	Ra 97	Ra 93	Ra 97	Ra 93	Ra 92	Ra 92
Ljusfärgskvalitet (MacAdam)	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM
Spridningsvinkel	38°	38°	38°	38°	38°	38°	40°	40°
Ställbarhet	25°	25°	Fast	Fast	30° i alla riktningar	30° i alla riktningar	Fast	Fast
Yttermått	Ø95x37 mm	Ø95x37 mm	Ø95x48 mm	Ø95x48 mm	Ø 95x40 mm	Ø 95x40 mm	Ø70x16 mm	Ø70x16 mm
Håltagningsmått	Ø74-84 mm	Ø74-84 mm	Ø82-84 mm	Ø82-84 mm	Ø 78-84 mm	Ø 78-84 mm	Ø58 mm	Ø58 mm
Taktjocklek	1-28 mm	1-28 mm	1-40 mm	1-40 mm	1-28 mm	1-28 mm	min 1 mm	min 1 mm
Inbyggnadsdjup	33 mm	33 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	14 mm	14 mm
Montagesätt	Fjädrar	Fjädrar	Fjädrar	Fjädrar	Fjädrar	Fjädrar	Spännfjäder	Spännfjäder
Dimbar	Bakkant	Bakkant	Fram-/bakkant	Bakkant	Fram-/bakkant	Bakkant	Beror på driver	Beror på driver
Kabel	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 m, hane 2,54-2P	3 m, hane 2,54-2P
Livslängd (L70)	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h
Garantitid	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år

Benämning	Mini MW	Square MW	Multi MW	Cabinet 2 MW	Cabinet 3 MW	Cabinet 4 MW
Produktbild						
Färgtemperatur	2700K/3000K	2700K/3000K	2700K/3000K	2700K/3000K	2700K/3000K	2700K/3000K
Ytbehandling	Mattvit	Mattvit	Mattvit	Mattvit	Mattvit	Mattvit
E-nummer	74 646 16/-647 89	74 662 28/-29	74 664 77/-78	75 031 69/-70	75 031 71/-72	75 031 73/-74
Effekt LED-modul	1,2W	1,2W	3,2W	n/a	n/a	n/a
Systemeffekt	n/a	n/a	n/a	8W	12W	16W
Framspänning	3V	3V	9V	n/a	n/a	n/a
Driftström	350mA	350mA	350mA	350 mA	350mA	350mA
Ljusflöde	85/90 lm	40/45 lm	300/320 lm	480/500 lm	720/750 lm	960/1000 lm
Montera mot isolering	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Kapslingsklass armatur/driver	IP65/-	IP40/-	IP44/-	IP21/-	IP21/-	IP21/-
Utomhusmontage	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
Färgåtergivning	Ra 92	Ra 92	Ra 92	Ra 92	Ra 92	Ra 92
Ljusfärgskvalitet (MacAdam)	5 SDCM	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM
Spridningsvinkel	25°	Asymmetrisk	38°	40°	40°	40°
Ställbarhet	Fast	Fast	25°	Fast	Fast	Fast
Yttermått	Ø30x31 mm	85x85x24 mm	Ø94x33 mm	556x80x30 mm	832x80x30 mm	1108x80x30 mm
Håltagningsmått	Ø16-20 mm	Ø60 mm/appdosa	Ø70-85 mm	n/a	n/a	n/a
Taktjocklek	5-40 mm	n/a	min 1 mm	n/a	n/a	n/a
Inbyggnadsdjup	29,5 mm	24 mm	28 mm	n/a	n/a	n/a
Montagesätt	Spännfjäder	Appdosa/skruvar	Fjäder/B-/takdosa	Skruv	Skruv	Skruv
Dimbar	Beror på driver	Beror på driver	Beror på driver	Fram-/bakkant	Fram-/bakkant	Fram-/bakkant
Kabel	3 m, hane 2,54-2P	3 m, hane 2,54-2P	3 m, hane 2,54-2P	n/a	n/a	n/a
Livslängd (L70)	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h
Garantitid	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år