



Produktfakta

Mycket tystgående badrumsfläkt med fuktstyrning och intelligenta funktioner. Flexibel montering; vågrätt eller lodrätt på vägg eller i tak. Stutsar för både Ø100 och Ø125 mm kanal medföljer. Tack vare konstruktionen är fläkten mycket enkel att rengöra. Justerbart varvtal, fuktstyrning, timerfunktion för eftergångstid och tillslagsfördröjning gör fläkten mycket flexibel. Gedigen konstruktion med 5 års garanti.

- Fuktstyrning
- Mycket tystgående
- Justerbart varvtal
- Justerbar eftergångstid
- Justerbar fråslagsfördröjning
- Mycket enkel rengöring
- Flexibelt montage
- 5 års garanti

Tekniska data

| | |
|--------------------------------|---|
| Märkspänning | 100-240V/50-60Hz |
| Effekt | max 3,8W |
| Kapacitet | |
| Ø100 mm | 106/72/33m ³ /tim (max/tyst/min) |
| Ø125 mm | 133/83/40m ³ /tim (max/tyst/min) |
| Ljudnivå | |
| Ø100 mm | 31/22/17dBA (max/tyst/min) |
| Ø125 mm | 32/21/17dBA (max/tyst/min) |
| Driftlägen | Standby/24 Hours/Silent/Max |
| Justerbar eftergångstid | Ja |
| Justerbar tillslagsfördröjning | Ja |
| Kapslingsklass | IP44 |
| Material | Vit ABS-plast |
| Mått | 206x152x29 mm |
| Montage | På vägg eller i tak |
| Garantitid | 5 år |

| Artikelnummer | Benämning | Beskrivning |
|---------------|-------------|-------------------------------|
| E 93 022 99 | ETVENT iFAN | Badrumsfläkt med fuktstyrning |